

## - IONEX AC

# עמודות סינון פחם פעיל גרנולרי

מיכלי לחץ פלסטיים עם מילוי פחם פעיל ביטומני גרנולרי איכותי. גרגירי הפחם הפעיל עוברים בתהליך הייצור שטיפה בחומצה להורדת רמת ה-pH ולהקטנת כמות האפר.

### ביצועים

- עכירות - 5 NTU <
- צבע - 5 units <
- אורגנים - 3ppm <
- מגנזיום וברזל - 0.3ppm <
- כלור חופשי - 0.2ppm <

### יתרונות המערכת

- פיתרון חסכוני ויעיל להרחקת: חומרים אורגניים מומסים, כלור וכלוראמין, ריח וצבע.
- פחם פעיל "בתולי" - איכות מים גבוהה ומשך שימוש ארוך במיוחד.
- תחזוקה מינימלית - אספקה שוטפת של מיכלים והחלפתם ללא מעורבות הלקוח.
- פעולה עצמאית ללא צריכת חשמל והזרמה לביוב
- מגוון רחב של מידות ונפחים לפי הזמנה.



### נתונים טכניים

AC 1054	AC 1047	AC 0744	
איכות מי המוצר			
כושר קיבול (grains as CaCO3)			
5-7	5-7	5-7	ערך הגבה pH
5	5	5	עכירות (NTU)
3	3	3	אורגנים (ppm)
0.3	0.3	0.3	מגנזיום וברזל (ppm)
ביצועי המערכת			
400	360	100	ספיקה מקס' מומלצת (ליטר/שעה)
10	10	10	לחץ מקס' (בר)
35	35	35	טמפ' מקס' (C°)
3/4	3/4	3/4	חיבורים (אינטש)
מידות המערכת			
54	47	44	גובה (אינטש)
10	10	7	קוטר (אינטש)
100	53	24	נפח (ליטר)